

## ZOCALOS SANITARIOS



ZOCALO SANITARIO SGR 208 PVC BCO 35mm "un solo cuerpo" Tiras x 2 mts



ZOCALO SANITARIO SGR 213/214 PVC BCO 70mm Tiras x 2 mts **"NUEVO ENCASTRE"**



ZOCALO SANITARIO SGR 203 PVC BCO 98mm Tiras x 2 mts **"NUEVO"**



ZOCALO SANITARIO ALUMINIO 40 x 40 ángulo recto con vértice interno curvo Tiras x 3 mts



ZOCALO SANITARIO ALUMINIO 1/4 caña 55mm Tiras x 3 mts

## RESISTENCIAS ESPECIALES PARA DESAGÜES



Resistencia desagüe especial 230V 50w/mt 0,50 + 0,50 de conexión  
Resistencia desagüe especial 230V 50w/mt 1,00 + 0,50 de conexión  
Resistencia desagüe especial 230V 50w/mt 1,50 + 0,50 de conexión  
Resistencia desagüe especial 230V 50w/mt 2,00 + 0,50 de conexión  
Resistencia desagüe especial 230V 50w/mt 3,00 + 0,50 de conexión

## CABLES CALEFACTORES



CABLE CALEFACTOR SILICONADO 220V 35W 100°C Rollos de 25/50/100 mts  
CABLE CALEFACTOR SILICONADO 24V 30W 80/90°C Rollos de 25/50/100 mts

## TRANSFORMADORES PARA MARCOS DE CONGELADOS Y KIT COMPLETOS DE CALEFACCION DE MARCOS

TRANSFORMADOR DE CONGELADOS 220/24V 250W



TRANSFORMADOR DE CONGELADOS 220/24V 300W


TRANSFORMADOR DE CONGELADOS 220/24V 400W

KIT CALEFACTOR CONGELADOS TRANSFORMADOR 220/24V 250W + 7mts de resistencia

KIT CALEFACTOR CONGELADOS TRANSFORMADOR 220/24V 300W + 9mts de resistencia

KIT CALEFACTOR CONGELADOS TRANSFORMADOR 220/24V 400W + 13mts de resistencia

## CABLES CALEFACTORES PARA PISOS RADIANTES ELECTRICOS



**CABLE CALEFACTOR PARA INSTALACION DE PISO RADIANTE ELECTRICO**

**PARA INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS VIVIENDAS**

**INFORMACIÓN GENERAL**

El piso radiante es un sistema de instalación de cables calefactores de baja temperatura que se usa para calefaccionar, además, es el resultado de la mas avanzada tecnología.  
El sistema de calefacción permite que las personas puedan ser selectivas en el clima interior de sus viviendas y en cada uno de sus espacios, mediante el control de la temperatura por termostato.

#### **En obra:**

No se superpone a otras fases de la obra.

Respetar el proyecto original.

No exige trabajos o materiales no previstos en el proyecto original.

#### **EL PRODUCTO**

El cable calefactor diseñado, protegido y aislado especialmente, se ensambla al piso para transformarlo en un gran panel que emite un calor suave.

Se consiguen amplias superficies radiantes.

El sistema conectado a 220V y a un termostato en cada ambiente regula la temperatura deseada.

Admite todo tipo de pisos, cerámicas, marmol, vinilicos, alfombras, pisos flotantes, entre otros

#### **RESULTADOS**

Mínima modificación de la (HRA) humedad relativa ambiente.

Máximo confort desde los pies.

Seguro y sin mantenimiento.

#### **ESPECIFICACIONES TECNICAS**

Tensión: 220V

Potencia: 20W/metro

#### **Presentaciones:**

Para superficies de

##### **Hasta 6 m<sup>2</sup>**

Largo +/-5% 30 mts

Potencia 600W

Ohms 88,17

Ohm/m +/- 2,498

##### **Hasta 9 m<sup>2</sup>**

Largo +/- 5% 45 mts

Potencia 900W

Ohms 58,78

Ohm/m +/- 1,110

##### **Hasta 16 m<sup>2</sup>**

Largo +/- 5% 80 mts

Potencia 1600W

Ohms 33,06

Ohm/m +/- 0,351

## BURLETES PARA PUERTAS DE CAMARAS FRIGORIFICAS



Burlete frontal doble bulbo chico 24mm p/puertas corredizas livianaS Tiras x 2,5 mts

Burlete frontal un bulbo lateral 35mm p/puertas corredizas pesadas Rollo x 25 mts

Burlete un bulbo inferior para puertas corredizas Rollo x 25 mts

Burlete un bulbo inferior para puertas corredizas Tira x 2,5 mts con moldura de fijación

Burlete 4 rombos para puertas batientes Rollo x 6 mts


Moldura plástica prensa burlete para burletes corredizos Tiras x 2,5 mts (paquete x 10 tiras)

## SISTEMA DE SEGURIDAD ANTIPANICO HOMBRE ENCERRADO



ALARMA ANTIPANICO SONORA LUMINOSA Tensión de trabajo 12V

## BANDAS DE PVC PARA CORTINAS



100 x 1,5 mm Cristal - Media temperatura - Rollo x 50 mts.  
100 x 1,5 mm Cristal - Baja temperatura - Rollo x 50 mts.  
100 x 1,7 mm Cristal/Blanco - Media temperatura - Rollo x 50 mts.  
200 x 2 mm Cristal - Media temperatura - Rollo x 50 mts.  
200 x 2 mm Cristal - Baja temperatura - Rollo x 50 mts.

# EMPAQUETADORAS MANUALES DE RESINITE

LÍNEA "PREMIUN" toda en acero inoxidable



Gral Pico 9616 - Loma Hermosa (1657) Ptdo. Tres de Febrero  
Tel/fax (011)48414841 Cel. (011) 1550145778  
e-mail: [gustavo\\_repetto@yahoo.com.ar](mailto:gustavo_repetto@yahoo.com.ar)