

**Diámetros de inyectores Sobre coeficiente 0.9 y Presión de suministro normal**

Diámetro Inyector	Kcal/h Gas Licuado	Kcal/h Gas Natural	Diámetro Inyector	Kcal/h Gas Licuado	Kcal/h Gas Natural
0,10	28	15	2,00	11290	5840
0,15	64	33	2,05	11861	6136
0,20	113	58	2,10	12447	6439
0,25	176	91	2,15	13047	6749
0,30	254	131	2,20	13660	7067
0,35	346	179	2,25	14288	7392
0,40	452	234	2,30	14930	7724
0,45	572	296	2,35	15587	8063
0,50	706	365	2,40	16257	8410
0,55	854	442	2,45	16941	8764
0,60	1016	526	2,50	17640	9126
0,65	1192	617	2,55	18353	9494
0,70	1383	715	2,60	19079	9870
0,75	1588	821	2,65	19820	10254
0,80	1806	934	2,70	20575	10644
0,85	2039	1055	2,75	21344	11042
0,90	2286	1183	2,80	22128	11447
0,95	2547	1318	2,85	22925	11860
1,00	2822	1460	2,90	23736	12279
1,05	3112	1610	2,95	24562	12707
1,10	3415	1767	3,00	25402	13141
1,15	3733	1931	3,05	26255	13583
1,20	4064	2103	3,10	27123	14032
1,25	4410	2281	3,15	28005	14488
1,30	4770	2468	3,20	28901	14951
1,35	5144	2661	3,25	29812	15422
1,40	5532	2862	3,30	30736	15900
1,45	5934	3070	3,35	31674	16386
1,50	6350	3285	3,40	32627	16879
1,55	6781	3508	3,45	33594	17379
1,60	7225	3738	3,50	34574	17886
1,65	7684	3975	3,55	35569	18401
1,70	8157	4220	3,60	36578	18923
1,75	8644	4472	3,65	37601	19452
1,80	9145	4731	3,70	38639	19989
1,85	9660	4997	3,75	39690	20533
1,90	10189	5271	3,80	40755	21084
1,95	10732	5552	3,85	41835	21642